

VI-Aufstecktransparent

Model	VIA-SO-5-A-160x160	VIA-SO-5-A-192x192	VIA-SO-8-A-128x96	VIA-SO-8-A-128x128
LED Typ	SMD 3in1 RGB	SMD 3in1 RGB	SMD 3in1 RGB	SMD 3in1 RGB
Auflösung	160x160 px	192x192 px	128x96 px	128x128 px
max. Helligkeit	>6000 cd/m ² (nit)	>6000 cd/m ² (nit)	>6000 cd/m ² (nit)	>6000 cd/m ² (nit)
Farbtemperatur	5000- 9500 Kelvin	5000- 9500 Kelvin	5000- 9500 Kelvin	5000- 9500 Kelvin
idealer Betrachtungsabstand	5m - 35m	5m - 45m	8m - 40m	8m - 50m
Eingangsspannung	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC
Leistungsaufnahme typisch	389	560	373	498
Leistungsaufnahme max	1750	2520	1680	2240
Maße(BxHxT)	800x800x180 mm ³	960x960x180 mm ³	1024x768x180 mm ³	1024x1024x180 mm ³
Gewicht	28	39	34	44
IP Klasse(vorne/ seite)	IP65 / IP54			
Material	Aluminium schwarz pulverbeschichtet			
Steuerung	BX-6Q3 asynchron			
Speicher	4 Gbyte			
Farbtiefe	16-bit			
Schnittstellen	100M Ethernet, USB			
Kommunikation	via TCP/IP, direct link oder USB			
inklusive	Dimmersteuerung zur adaptiven Helligkeitssteuerung,			
optional	Temperatursensor, WLAN Schnittstelle			
unterstützte Media File Formate				
Bilder	.bmp; .jpg; .jpeg			
Video	.giv; .swf; .avi; .3GP; .asf; .avm;.avs; .dat; .flv; .mkv; .mov; .mp4;.mpeg; .mpg; .nsv; .wmv			